




## HUSQVARNA ST 124

Husqvarna ST 124 är en kompakt och högpresterande snöslunga som passar perfekt för snöröjning av gångar och uppfarter. Ett effektivt tvåstegssystem levererar stor kapacitet. Lättmanövrerad och med riktningjustering av snöutkastet vid förarposition samt en kraftfull motor med elstart hjälper denna dig att klara vinterns prövningar.



### Elstart

Anslut till ett eluttag och starta motorn genom att trycka på en knapp. När motorn är varm är det lätt att komma igång med starthandtaget.



### Friktionstransmission

Enkelt att ändra hastighet beroende på snöförhållanden.

### Tvåstegsfunktion

Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



### Robust inmatningshus

För stabil användning, effektiv röjning och lång livslängd.



## EGENSKAPER

- Två-stegssystem för effektiv snöröjning
- Friktionstransmission för enkla hastighetsändringar
- Elstart som underlättar starter i kall miljö
- Robust inmatningshus för stadig användning
- Reglage för sidojustering av utkast
- Kraftig utkastränna i stål
- Impeller med tre blad.

### Tekniska specifikationer

#### KAPACITET

Generic Power Source	Petrol
----------------------	--------

#### MÅTT

Article gross weight	92986 g
Produktens nettovikt	78472 g
Diameter på matarskruv	30.5 cm
Bredd, maskinbas	60.96 cm
Fläkthjulsdiameter	12 "
Vikt	78.5 kg
Arbetsbredd	61 cm

#### MOTOR

Cylindervolym	212 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	4
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva

#### UTRUSTNING

Typ av slunga	2-steg
Drivsystem	Friction Disc
Elektrisk start	Ja
Höjjustering av handtag	None
Strålkastare	Nej

#### SMÖR/MEDEL

Bränsletyp	Bensin
------------	--------

#### MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

#### FÖRPACKNING

Packaging height	810 mm
Packaging length	890 mm
Packaging volume	483 dm <sup>3</sup>
Packaging width	670 mm
Quantity in Master pack	1

#### LJUD

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	98 dB(A)
Ljudemissionsmått	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	105 dB(A)