



HUSQVARNA ST 324

Husqvarna ST 324 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-lampor och elektrisk start.




Remsystem för hög kapacitet

Remsystem för hög kapacitet i tung snö.




Loop-handtag

Loop-handtag för bättre grepp och kontroll



Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Inställbart handtag

Inställbart handtag i fyra steg för ergonomisk användning.



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Loop-handtag för bättre grepp och kontroll
- Remsystem för hög kapacitet
- Inställbart handtag
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
- Fläkthjul i gjutjärn med tre blad
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Reglage för sidojustering av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	12 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	136581 g
Produktens nettovikt	105233 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	112 cm
Maskinbas, längd	149 cm
Bredd, maskinbas	64 cm
Bruttovikt	130.63 kg
Fläkthjulsdiameter	12"
Intake height	58 cm
Däckstorlek	381 mm
Däckdimension, bak Diameter	15"
Däckdimension, bak Width	4"
Vikt	106.6 kg
Arbetsbredd	61 cm
MOTOR	
Cylindervolym	252 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Höjdjustering av handtag	4 Step
Grepp	Loop
Strålkastare	Ja
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
SMÖRJEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	

Tekniska specifikationer

Packaging height	881 mm
Packaging length	1399 mm
Packaging volume	875.6 dm ³
Packaging width	718 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	100 dB(A)
Ljudemissionsmått	100 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)