



HUSQVARNA ST 327

Husqvarna ST 327 har utvecklats för dem som behöver en ergonomisk, högpresterande, robust och hållbar snöslunga som enkelt hanterar stora ytor. För frekvent användning i alla snöförhållanden. Tvåstegsslunga med friktionsdrivning, servostyrning och extra stora hjul för smidigare hantering. Genomgående högkvalitativa komponenter för maximal hållbarhet i alla väder samt loop-handtag med värme, LED-lampor och elektrisk start.




Remsystem för hög kapacitet

Remsystem för hög kapacitet i tung snö.




Loop-handtag

Loop-handtag för bättre grepp och kontroll



Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Inställbart handtag

Inställbart handtag i fyra steg för ergonomisk användning.



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Loop-handtag för bättre grepp och kontroll
- Remsystem för hög kapacitet
- Inställbart handtag
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
- Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
- Fläkthjul i gjutjärn med tre blad
- Reglage för sidojustering av utkast
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Inmatarskruv med täckta kullager
- Stark skraplist i borstål
- Enkel start i kallt väder tack vare elektrisk start
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Differentiallås för bästa drivning
- Kraftigt X-mönstrade däck
- Robusta glidskor i plast och metall så att användaren själv kan välja
- Justerbara glidskor som skyddar underlaget
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Tyst ljuddämpare för användarkomfort
- Förlängd deflektor för behagligare körning
- Interlockhandtag för enhandskontroll
- Rensningsverktyg för utkast
- Slitstarka styrkablar av bästa kvalitet
- Gasreglage för att lätt gå ner i tomgång
- Bandinmatarskruv för effektiv röjning
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	13.9 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	155505 g
Produktens nettovikt	122924 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	112 cm
Maskinbas, längd	149 cm
Bredd, maskinbas	71.1 cm
Bruttovikt	139.71 kg
Fläkthjulsdiameter	12"
Intake height	58 cm
Däckstorlek	381 mm
Däckdimension, bak Diameter	15"
Däckdimension, bak Width	4"
Vikt	116.1 kg
Arbetsbredd	69 cm
MOTOR	
Cylindervolym	301 cm ³
Engine brand	Husqvarna
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Växlar framåt	6
Växlar bakåt	1
Typ av växellåda	Friktionsskiva
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Höjdjustering av handtag	4 Step
Grepp	Loop
Strålkastare	Ja
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
SMÖRJEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	

Tekniska specifikationer

Packaging height	881 mm
Packaging length	1399 mm
Packaging volume	967.51 dm ³
Packaging width	794 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	105 dB(A)
Ljudemissionsmått	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)

TILLBEHÖR



VALLSKÄRARE, SATS
532 18 36-14



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01