



## HUSQVARNA ST 424

Husqvarnas snöslungor i 400-serien är konstruerade för professionell användning och är ett premiumalternativ med hydrostatiska transmissioner och ståloperatörskonsoler. De ger den hållbarhet och manövrerbarhet som krävs för att hantera tuffa trottoarer, uppfarter eller gemensamma områden och den tyngsta snön, dag in och dag ut.



### Fläkthjul i gjutjärn

Fläkthjulet har fyra blad, vilket den är ensam om på marknaden! Bakramen säkerställer maximal livslängd.




### Instrumentpanel i stål

Kraftig instrumentpanel i stål, gjord för att hålla länge, även under tuffa förhållanden.

### Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



### Eluppvärmda handtag

Bekvämare användning i kalla klimat.



## EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
- Instrumentpanel i stål
- Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
- Eluppvärmda handtag för bekväm användning
- Elstart med nyckel
- Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
- Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
- Kontroll för horisontal riktning av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
- Loophandtag för bästa grepp och kontroll
- Robust inmatningshus för stabil användning
- Kraftig inmatningskruv passar olika snöförhållanden
- Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
- Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
- Remsystem för hög kapacitet
- Rensningsverktyg för utkast

Tekniska specifikationer	
<b>KAPACITET</b>	
Motoreffekt	14.6 lb-ft
Generic Power Source	Petrol
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	140614 g
Produktens nettovikt	109266 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	118.7 cm
Maskinbas, längd	159.4 cm
Bredd, maskinbas	63.5 cm
Fläkthjulsdiameter	12 "
Vikt	142.9 kg
Arbetsbredd	61 cm
<b>MOTOR</b>	
Cylindervolym	301 cm <sup>3</sup>
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Typ av växellåda	Hydrostatisk
<b>UTRUSTNING</b>	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
<b>SMÖRJEDEL</b>	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletyp	Bensin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>FÖRPACKNING</b>	
Packaging height	886 mm
Packaging length	1391 mm
Packaging volume	985.94 dm <sup>3</sup>
Packaging width	800 mm
Quantity in Master pack	1
<b>LJUD</b>	
Ljudnivå	105 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	102 dB(A)
Ljudemissionsmått	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	90 dB(A)

## TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS  
599 42 39-01