



HUSQVARNA ST 427

Husqvarnas snöslungor i 400-serien är konstruerade för professionell användning och är ett premiumalternativ med hydrostatiska transmissioner och ståloperatörskonsoler. De ger den hållbarhet och manövrerbarhet som krävs för att hantera tuffa trottoarer, uppfarter eller gemensamma områden och den tyngsta snön, dag in och dag ut.



Fläkthjul i gjutjärn

Fläkthjulet har fyra blad, vilket den är ensam om på marknaden! Bakramen säkerställer maximal livslängd.




Instrumentpanel i stål

Kraftig instrumentpanel i stål, gjord för att hålla länge, även under tuffa förhållanden.

Tvåstegssystem

Tvåstegssystem för effektiv snöröjning



Eluppvärmda handtag

Bekvämare användning i kalla klimat.



EGENSKAPER

- Tvåstegssystem för effektiv snöröjning
 - Instrumentpanel i stål
 - Fläkthjul i gjutjärn med fyra blad
 - Eluppvärmda handtag för bekväm användning
 - Elstart med nyckel
 - Lysdiodstrålkastare för användning i mörker
 - Hjulstyrning för enklare styrning och kontroll
 - Kontroll för horisontal riktning av utkast
- Reglage för höjdjustering av utkast
 - Loophandtag för bästa grepp och kontroll
 - Robust inmatningshus för stabil användning
 - Kraftig inmatningsskruv passar olika snöförhållanden
 - Stödband för inmatarskruv för ökad hållbarhet
 - Höghastighetsfläkt ger lång kastlängd
 - Rensningsverktyg för utkast
 - Remsystem för hög kapacitet

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Motoreffekt	18.6 lb-ft
Nettoeffekt vid förinställt varvtal,	3600 varv/min
Generic Power Source	Petrol
MÅTT	
Article gross weight	178275 g
Produktens nettovikt	145693 g
Diameter på matarskruv	35.5 cm
Maskinbas, höjd	118.7 cm
Maskinbas, längd	159.4 cm
Bredd, maskinbas	71.1 cm
Fläkthjulsdiameter	12 "
Däckdimension, bak Diameter	15 "
Däckdimension, bak Width	5 "
Vikt	145.2 kg
Arbetsbredd	69 cm
MOTOR	
Cylindervolym	389 cm³
Motorkylning	Luft
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Motortillverkare	Husqvarna
Motormodell	Husqvarna
Typ av växellåda	Hydrostatisk
UTRUSTNING	
Typ av slunga	2-steg
Elektrisk start	Ja
Höjdjustering av handtag	4 Step
SMÖRJEDEL	
Typ av motorsmörjning	Stänksmord
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	886 mm
Packaging length	1391 mm
Packaging volume	985.94 dm³
Packaging width	800 mm
Quantity in Master pack	1
LJUD	
Ljudnivå	85 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	101 dB(A)
Ljudemissionsmått	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)

TILLBEHÖR



HANDTAGSVÄRME-SATS
599 42 39-01